

Transmanut Ruw terrein versie TTI

		TTI 26	TTI 27
Capaciteit		2.000 kg	2.000 kg
Zwaartepunt		600 mm	600 mm
Lifting hoogte (3600 mm optie)		3.100 mm	3.100 mm
A	Eigen hoogte	2.107 mm / 2091 mm	2.107 mm / 2091 mm
B	Mast hoogte	2.314 mm	2.314 mm
C	Ruimte tussen de benen	1.520 mm mm	1.520 mm
D	Grootste breedte	2.427 mm	2.341 mm
E	Achterzijde breedte	1.960 mm	1.960 mm
G	Zwaartepunt bij transport achter de auto	380 mm	380 mm
H	Oversteek achter de wagen	1.130 mm	1.130 mm
I	Bodem vrijheid	333 mm / 313 mm	333 mm / 313 mm
J	Mast neigen (voorover)	8°	8°
K	Mast neigen (achterover)	10°	10°
Apron		1.200 mm	1.200 mm
Side shift (mast)		150 mm	150 mm
Eigen gewicht		2000 kg	2010 kg
Snelheid		10 km/h	10 km/h
Kubota diesel motor		35 cv	35 cv
Banden		26x12-12	27x10-12
Diameter		668 mm	710 mm
Breedte		328 mm	266 mm
Uitschuifvorken (of scharen tot 1400 mm)		1.250 mm	1.250mm
Extension		900 mm	900 mm
Section		170x55 mm	170x55 mm
Integrated driver Front staibilizers Grey chassis, RAL 7022 Yellow sheet metal, RAL 1007		Options : ▶ Mast height : 3m40 – 3m60 ▶ Mast with extensor 3m60 ▶ Hydraulic fork positioner	

